

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS660
تیپ	شمشیری Sword
جنس پراب	304L Steel / 316L Steel / Dacromet
نوع مواد	جامدات Solids
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 2 , 1 $\frac{1}{2}$ inch , Flange
طول پراب	70 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۶۶ (قابل تعویض) Compact 660 (Replaceable)
ورودی کابل	Two Glands PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	+سیصد درجه سانتی گراد +300°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS660
تیپ	بُکسلی Rope
جنس پراب	304L Steel / 316L Steel / Dacromet
نوع مواد	جامدات Solids
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 2 , 1 $\frac{1}{2}$ inch , Flange
طول پراب	100 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۶۶۰ (قابل تعویض) Compact 660 (Replaceable)
ورودی کابل	Two Glands PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	+سیصد درجه سانتی گراد +300°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS550
تیپ	شمشیری Sword
جنس پراب	304L Steel / 316L Steel / Dacromet
نوع مواد	جامدات Solids
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 2 , 1 $\frac{1}{2}$ inch , Flange
طول پراب	70 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۵۵۰ (قابل تعویض) Compact 550 (Replaceable)
ورودی کابل	One Gland PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	هفتاد درجه سانتی گراد 70°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS550
تیپ	بُکسلی Rope
جنس پراب	304L Steel / 316L Steel / Dacromet
نوع مواد	جامدات Solids
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 2 , 1 $\frac{1}{2}$ inch , Flange
طول پراب	100 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۵۵۰ (قابل تعویض) Compact 550 (Replaceable)
ورودی کابل	One Gland PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	هفتاد درجه سانتی گراد 70°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مایعات

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS550
تیپ	میله ای Rode
جنس پراب	پلی اتیلن
نوع مواد	مایعات Liquid
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 2 , 1 $\frac{1}{2}$ inch , Flange
طول پراب	100 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۵۵۰ (قابل تعویض) Compact 550 (Replaceable)
ورودی کابل	One Gland PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	هفتاد درجه سانتی گراد 70°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS550
تیپ	میپ مینی کپ MiniCap
جنس پراب	PTFE + 316L / PTFE + 304L
نوع مواد	جامدات Solid
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 1 1/2 inch , Flange
طول پراب	20 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۵۵۰ (قابل تعویض) Compact 550 (Replaceable)
ورودی کابل	One Gland PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	هفتاد درجه سانتی گراد 70°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مواد جامد فله

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

برند	پاد P.O.D
کشور سازنده	ایران
مدل	PCS440
تیپ	میینی کپ MiniCap
جنس پراب	PTFE + 316L / PTFE + 304L
نوع مواد	جامدات Solid
نوع اتصال	Thread Ansi Npt 1 inch , Flange
طول پراب	20 Cm <=
هوزینگ	آلومینیوم Alu IP66/67
تغذیه	۲۴ ولت 24V AC/DC
خروجی	رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay
نوع ماژول	کامپکت ۴۴۰ (قابل تعویض) Compact 440 (Replaceable)
ورودی کابل	One Gland PG11 Brass IP67
فشار کاری	۶ بار 6 Bar
دمای کاری	هفتاد درجه سانتی گراد 70°C



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶

# سنسور لول سویچ فرکانسی برای مایعات

## RF LEVEL LIMIT SWITCH SENSOR

پاد P.O.D	برند
ایران	کشور سازنده
PCS440	مدل
مینی کپ MiniCap	تیپ
تفلون سخت PTFE	جنس پراب
مایعات Liquid	نوع مواد
Thread Ansi Npt 1 inch , Flange	نوع اتصال
20 Cm <=	طول پراب
آلومینیوم Alu IP66/67	هوزینگ
۲۴ ولت 24V AC/DC	تغذیه
رله مغناطیسی NO/NC – DPDT Relay	خروجی
کامپکت ۴۴۰ (قابل تعویض) Compact 440 (Replaceable)	نوع ماژول
One Gland PG11 Brass IP67	ورودی کابل
۶ بار 6 Bar	فشار کاری
هفتاد درجه سانتی گراد 70°C	دمای کاری



شرکت دانش بنیان پارس آرچین دانش

PARSORCHINEDANESH.IR

پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۰۶۰۲۳۶۵

دفتر فروش : ۰۲۱۷۱۰۵۳۵۶۶